

Conseils pour nettoyage et entretien

Fondamentalement pour toutes surfaces

Enlever les salissures aussi vite que possible, ce qui évite le plus souvent l'usage de produits.

Le meilleur moyen est d'utiliser de l'eau chaude et un tissu doux ; puis de sécher la surface.

Sinon utiliser des produits d'entretien courants pour le ménage.

N'utiliser pas de produits abrasifs ni de produits liquides très forts, ni de produits à base de solvant.

Des produits lustrant à base de silicone, de cire ne sont pas adaptés au nettoyage de ces surfaces et endommagent plus qu'ils ne protègent.

Lorsque vous utilisez des chiffons en microfibras, vérifiez la texture, celle-ci pouvant entraîner des rayures des façades.

Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

Cela peut provoquer des boursoufflures et abîmer le meuble.

Conseils d'entretien des façades en revêtements polymères (PVC)

Le mobilier de salle de bains que nous fabriquons est adapté à l'humidité des salles de bain et ne risque aucune dégradation en usage normal. N'utilisez que des produits solubles. Le meilleur moyen est un chiffon doux et de l'eau chaude, puis de frotter la surface pour la sécher. N'utilisez pas de produits agressifs ou à récurer, pas de produits lustrant à base de silicone, de cire, pas d'éponge rugueuse, ni de nettoyeurs à vapeur. Testez votre produit sur une surface non visible.

Conseils pour les produits laqués

La surface des façades laquées est constituée de plusieurs couches de laque. Elle est protégée par une couche spéciale qui offre une grande résistance à l'usure. Ne nettoyez ces façades qu'avec un produit ménager soluble.

N'utilisez pas de produits agressifs ou à récurer, pas de produits lustrant à base de silicone, de cire, ni de nettoyeurs à vapeur. Testez votre produit sur une surface non visible.

Conseils pour les façades en bois : massif ou plaqué

Le bois est un matériau vivant avec des couleurs et des structures naturelles différentes. Les détériorations dues au soleil ou à une exposition lumineuse intense ne sont pas couvertes par notre garantie.

Une humidité variable fait travailler le bois et peut le faire gonfler ou se rétracter.

Évitez une atmosphère trop sèche ou trop humide.

Le taux d'hygrométrie idéal pour le bois est de 45 à 70%. Il faut donc penser à aérer suffisamment au moment de prendre une douche.

Les surfaces sont protégées par plusieurs couches de vernis ou laque, ce qui les rend peu salissantes. L'entretien de ces surfaces se fait avec un chiffon doux et humide ou à l'aide d'une brosse souple et humide. Toujours nettoyer dans le sens du fil du bois. Toujours sécher les surfaces afin d'éviter des restes d'humidité dans les angles, les coins ou les rebords.

Les salissures ne doivent pas s'incruster et être enlevées de suite. N'utilisez jamais de produits agressifs ou à récurer, pas de produits lustrant à base de silicone, de cire, ni de nettoyeurs à vapeur.

Conseils généraux

Un gonflement du matériau par infiltration d'eau, principalement au niveau des arêtes des chants sur les meubles sous vasque – n'est pas une raison de réclamation. Notre mobilier de salle de bains est conçu pour une atmosphère normale. Un degré d'hygrométrie élevé (sup. à 90 %) est possible, à condition d'aérer correctement et suffisamment la salle de bains par la suite. L'humidité devra être immédiatement essuyée à l'aide d'un chiffon sec.

Des dommages causés par un montage, un entretien ou un usage inadaptés, principalement des dégâts dus à l'humidité, ne sont pas couverts par la garantie.

Nettoyage des glaces

Ne nettoyez les glaces qu'avec une peau de chamois humide ; n'utilisez pas de produits pour les vitres. Toujours sécher les bords et arêtes des glaces pour éviter la formation de dépôts et de taches.

Nettoyage des meubles

Pour l'entretien des meubles en revêtements polymères, des tiroirs et des charnières, utilisez un chiffon imprégné d'un produit d'entretien classique. Bien sécher les surfaces. L'emploi d'un chiffon trop mouillé risque de provoquer une infiltration d'eau et un gonflement de la surface.

N'utilisez jamais de produits agressifs ou à récurer, pas de produits lustrant à base de silicone, de cire, ni de nettoyeurs à vapeur. Pour les tâches tenaces, utilisez un nettoyant pour vitre ; testez la résistance du matériau sur une surface non visible.

Nettoyage de l'aluminium

Les salissures sur les parties en aluminium sont à enlever très rapidement. Utilisez de l'eau chaude ou un produit neutre. Pour les tâches plus tenaces utilisez un produit spécial pour l'entretien de l'aluminium disponible dans le commerce. N'utilisez jamais de produit abrasif qui pourrait rayer l'aluminium. Les produits contenant des chlorures et des acides peuvent endommager le produit.

Nettoyage des poignées et des boutons

Nettoyez avec un produit d'entretien classique et un chiffon

Nettoyage des pièces en ABS

Tiroirs, aménagements et les profils en ABS sont à nettoyer avec un produit d'entretien classique. Ne pas utiliser de produits agressifs ou à récurer.

Entretien des vasques en céramique

La céramique s'entretient à l'aide d'un produit classique. Les traces de calcaire ou de traces d'objet métallique s'enlèvent avec le produit "Stahl fix Classic".