

Gebruiksaanwijzing voor reiniging en verzorging

In principe geldt voor alle oppervlakten

Verwijdert u opgetreden vervuiling zo mogelijk direct. Vaak is dan geen reinigingsmiddel nodig. Het beste gaat dat met handwarm water en een zachte vochtige doek. Wrijft u aansluitend de oppervlakten droog. Voor de rest reinigt u de oppervlakten alleen met huishoudelijke watergebrekkige reinigingsmiddelen of keukenreiniger. Gebruikt u geen agressieve vloeibare reinigingsmiddelen, oplosmiddel op nitro-basis als ook geen schuurmiddel. Ook oliehoudende was op siliconenbasis, bijenwas en oplosmiddel zijn voor reiniging van de oppervlakten ongeschikt en beschadigen meer als dat ze baten. Neem de gebruiksaanwijzing van microvezeldoekjes in acht, daar deze verschillende oppervlaktestrukturen vertonen en schade aan de fronten veroorzaken kunnen. Gebruik geen verdampende reinigers. Deze leiden tot opzwellen en verwoesting van het meubel.

Kunststof fronten

De door ons vervaardigde badmeubelen zijn geschikt voor vochtige ruimtes en vandaar ongevoelig voor normale luchtvochtigheid. Reinigt u deze alstublieft met huishoudelijke watergebrekkige reinigingsmiddelen. Het beste gaat dat met handwarm water en een zachte vochtige doek. Wrijf aansluitend de oppervlakten droog. Gebruikt u geen agressief vloeibaar reinigingsmiddel of schuurmiddel, geen oliehoudende was op siliconenbasis of bijenwas, geen harde spons of verdampende reinigers. Reinigingsmiddel eerst op een onopvallende plek testen!

Hoogglans lak

De oppervlakten van hoogglans gelakte fronten bestaan uit meerdere laklagen. Deze worden beschermd door het aanbrengen van een speciale laklaag. Hierdoor krijgen de fronten een hogere weerstand en worden ze slijtvast. Reinigt u deze alstublieft met huishoudelijke watergebrekkige reinigingsmiddelen. Het beste gaat dat met handwarm water en een zachte vochtige doek. Wrijf aansluitend de oppervlakten droog. Gebruikt u geen agressief vloeibaar reinigingsmiddel of schuurmiddel, geen oliehoudende was op siliconenbasis of bijenwas, geen harde spons of verdampende reinigers. Reinigingsmiddel eerst op een onopvallende plek testen!

Houten fronten, massief of gefineerd

Hout is een levendiger grondstof met natuurlijke kleur, structuur en maatverschillen, welke buiten onze vrijwaring liggen. Verschillende licht- en zonnestralen zorgen voor verkleuringen en zijn materiaalvereist. U kunt daarom geen aanspraak maken op reclamatie. Door variabele luchtvochtigheid komt hout in beweging en zet uit cq. krimpt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot lichte aantasting aan massieve houten fronten. Hout mag nog aan extreem vochtige als aan extreem droge lucht worden blootgesteld. De ideale luchtvochtigheid voor het behandelde hout is 45 tot 70%. Vandaar dat er tijdens het douchen voldoende geventileerd moet worden. De oppervlakten zijn door meerdere lagen hoogwaardige lak beschermd. Dat maakt de oppervlakten vergaand onvatbaar tegen vervuiling. De reiniging moet gebeuren met een lichte vochtige doek of een zachte, vochtige borstel. Daarbij steeds in houtnerfrichting afnemen. Opdat er in de profielen, hoeken en aan de randen geen vocht kan komen, dient het oppervlak altijd droog gewreven te worden. Vervuiling niet laten opdrogen, maar direct verwijderen. Gebruikt u geen agressief vloeibaar reinigingsmiddel of schuurmiddel, geen oliehoudende was op siliconenbasis, bijenwas of verdampende reinigers.

Algemene gebruiksaanwijzing

Het opzwellen van het materiaal door inwerking van water – in het bijzonder in de buurt van de uiteinden van de wastafelonderkast- kan niet als bezwaar erkent worden. Onze badmeubelen zijn voor een normaal badkamerklimaat geschikt. Daar sluit een korte hogere luchtvochtigheid (relatieve luchtvochtigheid > 90%) op aan, zolang deze door voldoende ventilatie en luchtverversing weer afgegeven kan worden. Optredende natheid zal direct met een droge doek verwijderd moeten worden. Schade die door onjuiste montage, reiniging of behandeling, of door overmatig vocht ontstaat, wordt buiten onze garantie gesteld.

Reiniging van spiegels

Reinig de spiegeloppervlakten alleen met een vochtige zeem en niet met een speciale glasreiniger. De zijkanten van de spiegel moeten altijd droog worden afgenomen, ter voorkoming van aantasting van de spiegel.

Reiniging van de kasten

Voor het reinigen van kasten en vakindelingen met kunststof geplastificeerde oppervlakten, de lades en de uitsparingen, gebruikt u een licht vochtige doek in combinatie met een watergebrekkig reinigingsmiddel. Na het reinigen van het meubel moet deze met een zachte doek worden drooggewreven. Bij het gebruik van een te natte doek, kan het water in de kieren dringen en dit kan er tot leiden dat het meubel opzwellt. Gebruikt u geen agressieve vloeibare reinigingsmiddelen of schuurmiddel, geen oliehoudende was op siliconenbasis of bijenwas, geen harde spons of verdampende reinigers. Voor hardnekkig vuil kunt u het beste een glasreiniger gebruiken. Reinigingsmiddel eerst op een onopvallende plek testen!

Reiniging van aluminium

Reageer zo snel mogelijk op vervuiling. Reinig de aluminium elementen met warm water of een neutraal schoonmaakmiddel. Voor sterke vervuiling is er een speciale aluminium reiniger met conservering aan te bevelen. Vermijd het gebruik van schuurmiddelen, hierdoor beschadigt u het oppervlak met krassen. Zuur- en chloorachtige middelen schaden het aluminium ook.

Reiniging van grepen/knoppen

Grepen en knoppen kunnen het beste gereinigd worden met een huishoudelijk watergebrekkig reinigingsmiddel en met een zachte doek.

Reiniging van kunststof delen

Lades, inlegstukken en kunststof profielen kunnen met een mild afwasmiddel en een vochtige doek gereinigd worden. Geen agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.

Reiniging van keramische wastafels

Keramiek kan met een speciale sanitairreiniger schoongemaakt worden. Kalkresten of metaalstrepen kunt u behandelen met Staal Fix.