

Tisztítási és kezelési útmutató

Alapvetően minden bútorfelületre érvényes

Lehetőség szerint azonnal távolítsa el a keletkezett szennyeződést. Ezután gyakran már nem is szükséges tisztítószert használni. Leginkább kézmeleg vizet és puha kendőt használjon. Végül törölje szárazra a felületet. A bútorfelületeket egyébként csak háztartásban használatos, vízben oldódó tisztítószerekkel vagy konyhai tisztítóval tisztítsa. Ne használjon erős folyékony tisztítót, nitro-alapú oldatokat és súrolószereket. Ugyancsak alkalmatlan bútorfelületek tisztításához az olajos és szilikonos politúr és a viasz, mivel több kárt okoznak, mint használnak. Figyelmesen olvassa el a tisztítókendők kezelési utasítását, mivel ezeket különböző felületekre lehet használni és nem megfelelő használat a felületek sérüléséhez, vezethet. Ne használjon gőztisztítót, mert ez a bútor duzzanatát okozza és tönkreteszi azt!

Kezelési útmutató műanyag felületekhez

Az általunk gyártott fürdőszobabútorok alkalmasak a párás fürdőszobákba és emiatt nem érzékenyek a normális levegő-páratartalommal szemben.

Kérjük a bútorokat csak a háztartásban használatos, vízben oldódó tisztítószerekkel tisztítani.

Leginkább kézmeleg vizet és puha kendőt használjon. Végül törölje szárazra a felületet.

Ne használjon súrolószereket, se szilikonos politúrt, viaszt, vagy kemény szivacsot és gőztisztítót se! Kérjük a tisztítószert használat előtt semleges felületen kipróbálni!

Kezelési útmutató magas fényű lakkbútorhoz

A magas fényű lakkfelületek több lakkrétegből állnak. A bútorok felületét speciális lakkréteg védi, amit a magas kopástartósság is bizonyít.

Kérjük ezeket a bútorokat is csak a háztartásban használatos, vízben oldódó tisztítószerekkel tisztítani, ápolni. Ne használjon súrolószereket, politúrt, viaszt, vagy kemény szivacsot és gőztisztítót se! Kérjük a tisztítószert használat előtt semleges felületen kipróbálni!

Kezelési útmutató tömör vagy furnérozott fafelületekhez

A fa élő nyersanyag természetes szín-, szerkezeti- és növekedéskülönbségekkel, melyekre szabatoságunk nem terjed ki. A fény és napsugárzás okozta besugárzás elszíneződéshez, vezet, melynek mértéke az anyagtól függ. Ezért nem lehet reklamációs ok.

A levegő nedvességtartalma miatt a fa hullámosodhat, illetve változtathatja méretét.

A fát nem lehet sem rendkívül nedves, sem túlságosan száraz levegőnek kitenni. A feldolgozott fa számára a 45-70 %-os nedvességtartalmú levegő az ideális. Ezért tusolás után gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

A bútorok felülete kiváló minőségű, többretegű lakkal van védve. Ezáltal majdnem teljesen strapabíró a szennyeződésekkel szemben. A tisztítást egy könnyű, nedves törölkendővel vagy egy puha, nedves kefével végezzük, szálirányban töröljük. Ez után a bútorfelületeket szárazra kell törölni, hogy a sarkokon és a széleken ne maradjon nedvesség. A szennyeződéseknek nem szabad a felületre rászáradni, azonnal el kell távolítani.

Ne használjanak súroló szereket, se szilikonos politúrt, viaszt, és gőztisztítót sem!

Általános útmutatás

A víz által keletkezett felületi károsodást különösképpen a mosdószekrények éleinél nem lehet reklamációként elismerni. Fürdőszobabútoraink megfelelőek a normális klímájú fürdőszobákba, akkor is, ha rövid ideig magasabb (90 %-nál nagyobb) a páratartalom, ami a szellőztetéssel megszüntethető. A bútorokra lecsapódó nedvességet azonnal le kell törölni egy száraz ruhával.

Azokra a károkra, amelyek a szakszerűtlen szerelés, kezelés, különösképpen a túlzottan nedves tisztítás miatt keletkeznek, nem vonatkozik a jótállás.

A tükrök tisztítása

Kérjük, hogy tükrök felületét csak nedves - tükrök tisztítására alkalmas bőrrel tisztítsák, és ne alkalmazzák a kereskedelemben használatos üvegtisztítót. A tükrök széleit minden alkalommal töröljék szárazra, különben ott lerakódás képződhet.

A szekrények tisztítása

A szekrények, a műanyaggal bevont felületek és a fiókok tisztításához egy kissé nedves törölkűhát és folyékony háztartási tisztítószert kérünk használni. A tisztítás után a bútorokat szárazra kell törölni! Túlságosan vizes törölkű használata során víz kerülhet a fugák közé, és ez a bútor hullámosodásához vezethet. Ne használjanak súrolószereket, se szilikonos politúrt, viaszt, vagy kemény szivacsot és gőztisztítót se! Makacs szennyeződés esetén üvegtisztítót lehet alkalmazni! Kérjük a tisztítószert használat előtt egy semleges felületen kipróbálni!

Az alumínium tisztítása

A szennyeződés lehetőség szerint azonnal el kell távolítani. Kérjük az alumínium részeket csupán meleg vízzel vagy semleges szerrel tisztítani. Erős szennyeződésre ajánljuk a kereskedelemben használatos alumínium tisztítószert. Kerülje a karcos tisztítószerek használatát, mivel ezzel megsértheti a felületet. Ugyancsak az alumínium sérüléséhez vezetnek a savas vagy klorid tartalmú szerek használata is.

Fogantyúk, gombok tisztítása

A fogantyúkat és gombokat enyhe hatású tisztítószerekkel és puha törölkendővel lehet tisztítani.

A műanyag részek tisztítása

A fiókokat és a műanyag profilokat kérjük enyhe öblítőszerekkel és nedves törölkővel tisztítani.

Ne használjon karcos tisztítószert!

A kerámia mosdó tisztítása

A kerámiát a kereskedelemben használatos fürdőszobai tisztítószerekkel lehet tisztítani. Vízkőmaradék és fémkopás a 'Stahl Fix Classic' magyar megfelelőjével távolítható el.

Mineralmarmor mosdó tisztítása

A tisztításhoz kérjük csak vizet, szappant vagy enyhe folyékony tisztítószert használni.

Karcos tisztítószerekkel tilos a mosdót tisztítani!

A használat során keletkezett esetleges foltokat azonnal el kell távolítani. Ajánlatos évente egyszer-kétszer autóviaszsal átviaszolni.

65 foknál melegebb vizet nem lehet a mosdóba engedni!